



Многофункциональная ручка для выбора параметров



Сенсорный дисплей


Сменная защитная пленка

# Дистанционный регулятор FRC-12

## Блок управления для колебателей FOU 50/FOU 100

**Стандартное оснащение**
Графический интерфейс пользователя
Сенсорный дисплей для легкой навигации и изменения параметров
Сменная защитная пленка (защита от брызг при сварке)
Многофункциональная ручка для выбора и ввода параметров, в том числе во время сварки
Внешний блок управления
Электромагнитная совместимость
Высокочастотная совместимость
Компактное исполнение
Сетевой кабель со штекером / 5 м

Функции:
- Сетевой выключатель вкл.-выкл.
- Многофункциональная ручка для выбора параметров
- Старт-стоп
- Предварительный выбор с колебаниями / без колебаний
- Ручное позиционирование

**Рекомендуемые области применения**
Блок управления для колебателей FOU 50 и FOU 100

**Параметры:**
- Скорость колебаний / путь
- Задержки (слева/ справа)
- Задержка старта
- Время продувки газа после сварки
- Запуск внешнего устройства
- Выбор языка

| Технические характеристики | FRC-12 |
|---|---|
| Напряжение питания | 230 V/50-60 Hz |
| Сетевой предохранитель | 1,6 A |
| Потребляемая мощность | 350 VA |
| Габариты дистанционного регулятора Д x Ш x В | 240 x 145 x 85 mm |
| Габариты блока управления Д x Ш x В | 350 x 235 x 160 mm |
| Вес дистанционного регулятора | 2 kg |
| Вес блока управления | 5 kg |

Fronius
отличная сварка

отличная сварка

ООО Фрониус Украина
с. Княжичи Броварской р-н
Киевская обл., ул. Славы 24, 07455 Украина
Телефон : +380 44 277 21 41
Факс : +380 44 277 21 44
Электронная почта : sales.ukraine@fronius.com

**www.fronius.com**