

Система колебаний

Блок управления FCU-11 с колебателем FOU 40

Стандартное оснащение
Электромагнитная совместимость
Высокочастотная совместимость
Компактное исполнение
Сетевой кабель со штекером 5 м.
Кабель управления FCU-11 3,5 м.
Внешний Старт-Стоп

Функции:
- Сетевой выключатель Вкл-Выкл
- Потенциометр скорости колебаний

Рекомендуемые области применения
Блок управления колебателем FOU 40 для сварки MIG/MAG

Технические характеристики	FCU-11
Напряжение питания	230 V/50-60 Hz
Клас защиты	IP 23
Потребляемая мощность	350 VA
Габариты Д x Ш x В	220 x 120 x 160 mm
Вес	4 kg

Стандартное оснащение
Механический колебатель с поворотным кронштейном (⌀ 30 мм)
Радиальное направление колебаний
Двигатель постоянного тока
0-150 перемещений/ мин (плавная регулировка)
Поворотные крепления под суппорт
Диапазон регулировки положений горелки (+/- 20 mm)
Держатель горелки FTH 10 с внутренним диаметром 44,2 мм

Дополнительное оснащение:
Переходные кольца для держателя горелки FRR

Технические характеристики	FOU 40
Максимальная грузоподъемность	5 kg
Путь колебания	5-50 mm
Двигатель постоянного тока	24 V DC
Габариты Д x Ш x В	320 x 240 x 230 mm
Вес	8 kg

Fronius

отличная сварка



отличная сварка

ООО Фрониус Украина
с. Княжичи Броварской р-н
Киевская обл., ул. Славы **24, 07455** Украина
Телефон **: +380 44 277 21 41**
Факс **: +380 44 277 21 44**
Электронная почта **: sales.ukraine@fronius.com**

www.fronius.com